

Cliente _____ Cantidad _____
Proyecto _____ Posición _____

ROC 900

Modelo: R90/80INDH/P

Cód.: MP01134124052

Datos técnicos


Modularidad:	Sobra base con puertas
Dimensiones (mm):	800x900x870
Potencia eléctrica total (kW):	10
Carga (V):	380-415
Amperio (A):	15,5
Fases:	3N
Sección del cable (mmq):	5G2,5
Frecuencia (Hz):	50-60
Volumen neto (m3):	0,626
Dimensiones embalaje (mm):	880x1026x1109
Volumen bruto (m3):	1,001

Características

Top:	Fabricado en acero inoxidable AISI 304 20/10 mm de espesor
Pomos:	Fabricado en aluminio con protección al agua IPX5
Tiradores:	Los mangos de aluminio cepillado permiten un agarre seguro y resistente con líneas ergonómicas
Chimenea:	Extraíble de hierro fundido

Placa de cocción eléctrica de inducción 2 zonas horizontal sobre base con puertas. Laterales, parte inferior y trasera de acero inoxidable. Placa de cocción de vitrocerámica, sellada herméticamente en la encimera. El calentamiento se activa mediante un sistema de reconocimiento de las ollas que se apoyan en la placa que tiene dos zonas de cocción independientes de 5 kW. Las zonas de cocción están delimitadas por contornos serigrafiados sobre el vidrio. Luz de señalización para indicar la activación del calentamiento y el correcto funcionamiento del aparato. Predisposición para la unión de cabeza. Las perillas de mando de laberinto evitan que el agua entre en el interior durante las operaciones de limpieza. Equipo equipado con cuatro patas regulables en altura para su colocación en plano. Grado de protección IPX5. Alimentación eléctrica VAC 400 3N 50÷60 Hz - 10 kW.

Diseño técnico



E: Alimentación eléctrica