

Cliente _____ Quantità _____
 Progetto _____ Posizione _____

FUN 650

Modello: F65/70FTG/SLR/T

Cod: MP01372112015



Dati Tecnici


Modularità:	Top
Dimensioni (mm):	700x650x300
Potenza gas totale (Kcal/h):	9803
Potenza gas totale (kW):	11,4
Dimensione zona di cottura 1 (LxP 696x520 mm):	
Connessione gas:	1/2"
Volume netto (m3):	0,137
Dimensioni imballo (mm):	477x776x636
Peso lordo (kg):	77
Volume lordo (m3):	0,383

Caratteristiche

Piano:	Realizzato in acciaio inox AISI 304 con spessore 10/10 mm
Materiale piastra :	Cromo satinato
Finitura piastra:	2/3 гладкая и 1/3 рифлёная
Manopole:	Realizzate in una robusta miscela di polimero termoresistente di colore nero dotate di labirinto antri trafileamento liquidi
Cassetto raccogli liquidi:	Estraibile e lavabile in lavastoviglie
Piastra:	Cromata satinata
Alzatine paraspruzzi:	Poste su due lati
Kit Gas:	Kit conversione da gas naturale 30/50 m/bar (collaudo con gas naturale)

Fry-top a gas con piastra cromata satinata 2/3 liscia 1/3 rigata. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 10/10; involucro in acciaio inox AISI 430 spessore 10/10; fondi e parti interne in acciaio AISI 430; rinforzi interni eseguiti in materiale anticorrosione (lamiera alluminata). Piastra di cottura in acciaio cromato ad elevata conducibilità termica per una distribuzione uniforme della temperatura. Dotato di 2 zone di cottura indipendenti. Provvisto di canaletta anteriore, cassetto estraibile per la raccolta dei grassi residui e di paraspruzzi sui 3 lati. Dotato di bruciatore in acciaio con bruciatore pilota ad accensione piezoelettrica - Erogazione gas mediante valvola termostatica in sicurezza con termocoppia e bruciatori pilota per l'accensione automatica dei bruciatori. Bruciatori 2x 5,7 kW. Potenza totale 11,4 kW. Dimensioni piastra 695x520 mm.

Disegno tecnico



G: Connessione gas 1/2"