

Client	Quantité
Projet	Position

## **FUN 650**



## Données techniques

Modularité:	Тор
Dimension (mm):	1000x650x300
Total puissance électrique (kW):	12
Dimensions de zone de cuisson 1 (LxP mm):	996x520
Alimentation électrique (V):	380-415
Ampère (A):	20,5
Phases:	3N
Section du câble (mmq):	5G2,5
Fréquence (Hz):	50-60
Volume net (m3):	0,195
Dimensions emballage (mm):	1076x763x636
Poids brut (kg):	104
Volume brut (m3):	0,522

## Caractéristiques

Plan de travail:	Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 10/10 mm
Matériau de la plaque:	Chromée satinée
Finition plaque:	Lisse
Boutons de commande:	Les boutons sont constitués d'un composé polymère robuste et résistant à la chaleur, avec un système empêchant que les liquides ne s'égouttent
Tiroir de collecte des liquides:	Extractibles et lavables en lavevaisselle
Plaque:	Plaque chromée satinée
Protection contre les éclaboussures:	Placées sur deux côtés


In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previouly or subsequently sold.





Fry-top électrique, plaque lisse chromée satinée, top

Fry-top électrique avec plaque chromée satinée lisse. Plan en acier inox AISI 304 épaisseur 8/10; habillage en acier inox AISI 430 épaisseur 8/10; fonds et parties internes en acier AISI 430; renforts internes en matériau anti-corrosion (tôle aluminée). Doté de 2 zones de cuisson indépendantes. Plaque de cuisson en acier chromé à haute conductibilité thermique pour une répartition uniforme de la température. Équipé de conduit avant, tiroir amovible de récupération des graisses et protections anti-éclaboussures sur 3 côtés. 3 résistances blindées/chacune pour chaque zone de cuisson. Thermostat réglable de 50° à 300° C. Puissance totale 14 kW. Tension d'alimentation V AC 400+3N 50÷60 Hz.

## Déssin technique







E: Alimentation électrique

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.