modular



Client _____ Quantité _____

Projet _____ Position _____

ROC 1100

Modèle: R110/60INDC/A **Cod:** MP01135125121

Données techniques

Modularité:	Sur placard ouvert
Dimension (mm):	600x1100x870
Total puissance électrique (kW):	10
Alimentation électrique (V):	380-415
Ampère (A):	15,5
Phases:	3N
Section du câble (mmq):	5G2,5
Fréquence (Hz):	50-60
Volume net (m3):	0,574
Dimensions emballage (mm):	880x1272x1274
Poids brut (kg):	86
Volume brut (m3):	1,426

Caractéristiques


Plan de travail:	Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 2 mm
Boutons de commande:	Fabriquées en aluminium avec une protection contre l'eau IPX5

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

Plaques à induction, multi-zones totale, sur placard ouvert

Plaque de cuisson électrique à induction multi-zones totale sur meuble ouvert. Flancs, fond et dos en acier inox. Plan de cuisson en vitrocéramique scellé hermétiquement au plan. Le chauffage s'active par système de détection automatique des casseroles posées sur la surface. Voyant lumineux indiquant l'activation du chauffage et le bon fonctionnement de l'appareil. Prédisposition pour l'assemblage en ligne. Manettes de commande à labyrinthe empêchant la pénétration de l'eau à l'intérieur pendant les opérations de nettoyage, prévues des deux côtés. Structure de base entièrement réalisée en acier inox. Pieds en acier inox réglables en hauteur. Indice de protection IPX5. Alimentation électrique 400 V 3N 50/60 Hz – 10 kW.

Déssin technique



E: Alimentation électrique

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.