

Cliente \_\_\_\_\_ Quantità \_\_\_\_\_  
Progetto \_\_\_\_\_ Posizione \_\_\_\_\_



## REFRIGERAZIONE

Modello: TS16/1MR-490-09

Cod: HT10380000219

### Dati Tecnici


Modularità:	Senza piano
Dimensioni (mm):	1600x680x590
Potenza elettrica totale (kW):	0,81
Tensione (V):	220-240
Elettricità (A):	3,7
Frequenza (Hz):	50-60
Volume netto (m3):	0,642
Dimensioni imballo (mm):	1875x800x998
Peso lordo (kg):	95
Volume lordo (m3):	1,500

### Caratteristiche

Griglie:	Plastificate GN1/1
Piano:	Speciale per sovrapposizione moduli top cucine Roc
Maniglie:	A gola in acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm
Guide cassetti:	Ad estrazione totale

Base refrigerata Snack 3 porte, motore remoto. Realizzata interamente in acciaio inossidabile AISI 304 18/10 con isolamento di 60 mm di spessore ottenuto con resine poliuretaniche prive di CFC e HCFC. Porte autochiudenti reversibili con fermo a 105°, dotate di guarnizioni con geometria a tripla camera con mescola D7. Refrigerazione ventilata controllata da termostato digitale. Sistema di sbrinamento automatico elettrico ed eliminazione dell'acqua di condensa realizzata mediante il calore dissipato dal sistema refrigerante. Funzionamento in classe climatica 5. Predisposto per funzionamento a gas R452A. Temperatura -2°/+8° C. Potenza: 0,85 kW. Voltaggio: 220-240V/1N/50Hz. Incluso kit di fissaggio ad apparecchiature di cottura. Motore non incluso.

## Disegno tecnico



(\*) Telai di supporto su misura disponibile separatamente / Custom support frame available separately  
Maßgefertigter Trägerrahmen separat erhältlich / Châssis de support sur mesure disponible séparément  
Bastidor de soporte a medida disponible por separado