



Cliente _____ Cantidad _____
Proyecto _____ Posición _____

ROC 700

Modelo: R70/80TPE/P

Cód.: MP01054123003


Datos técnicos

Modularidad:	Sobra base con puertas
Dimensiones (mm):	800x730x870
Potencia eléctrica total (kW):	10
Carga (V):	380-415
Amperio (A):	23
Fases:	3N
Sección del cable (mmq):	5G4
Frecuencia (Hz):	50-60
Descarga de agua:	1"
Volumen neto (m3):	0,508
Dimensiones embalaje (mm):	880x856x1109
Peso Bruto (kg):	120
Volumen bruto (m3):	0,835

Características

Top:	Fabricado en acero inoxidable AISI 304 20/10 mm de espesor
Pomos:	Fabricado en aluminio con protección al agua IPX5
Tiradores:	Los mangos de aluminio cepillado permiten un agarre seguro y resistente con líneas ergonómicas
Chimenea:	Parrilla de evacuación de humos extraíble de hierro fundido

Cocina con plancha todo plano eléctrica de 4 zonas sobre base con puertas. Laterales, parte inferior y trasera de acero inoxidable. Placa de acero inoxidable AISI 304, espesor 20/10, con depósito para la recogida de líquidos. Humero trasero de hierro fundido esmaltado; predisposición para la unión de cabeza. Placa de cocción de acero 16M05 con superficie cromada lisa, empotrable y extraíble. Cuatro zonas de cocción independientes de 2,5 kW cada una. Equipada con termostato de seguridad de restablecimiento automático. Luz de señalización para indicar la activación del calentamiento y el correcto funcionamiento del aparato. Las perillas de mando de laberinto evitan que el agua entre en el interior durante las operaciones de limpieza. Base fabricada totalmente en acero inoxidable. Puerta con bisagra ranurada. Manija ergonómica. Patas de acero inoxidable regulables en altura. Grado de protección IPX5. Alimentación eléctrica VAC 400 3N 50÷60 Hz - 10 kW.

Diseño técnico

E: Alimentación eléctrica

D: Descarga de agua