modular

Client _____ Quantité _____

Projet _____ Position _____

FUN 700



Modèle: F70/80PVE/T **Cod:** MP01092123002

Données techniques

Modularité:	Top
Dimension (mm):	800x700x300
Total puissance électrique (kW):	10
Alimentation électrique (V):	380-415
Ampère (A):	23
Phases:	3N
Section du câble (mmq):	5G4
Fréquence (Hz):	50-60
Volume net (m3):	0,17
Dimensions emballage (mm):	880x856x509
Poids brut (kg):	35,5
Volume brut (m3):	0,383


Caractéristiques

Plan de travail:	Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 10/10 mm
Boutons de commande:	Les boutons sont constitués d'un composé polymère robuste et résistant à la chaleur, avec un système empêchant que les liquides ne s'égouttent

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

Plan de cuisson électrique en vitrocéramique version top. Plan en acier inox AISI 304 épaisseur 10/10 ; habillage en acier inox AISI 304 épaisseur 10/10 ; fonds et parties internes en acier AISI 430 ; renforts internes en matériau anti-corrosion (tôle aluminée). Plan de cuisson ample et hermétique, facile à nettoyer et caractérisé par des zones de cuisson indépendantes et un réglage graduel de la température. Les zones de cuisson présentent une flexibilité maximale avec montée rapide de la température et sont dotées de dispositif contre les surchauffes. 2 zones x 2,1 kW et 2 x 2,5 kW. Puissance totale 9,2 kW. Alimentation électrique VAC 400+3N 50/60 Hz. Possibilité de montage sur pont et d installation sur armoire ouverte ou avec portes.

Déssin technique



E: Alimentation électrique

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.