modular

Client _____ Quantité _____

Projet _____ Position _____

FUN 650



Modèle: F65/40FRESE/1V10/T **Cod:** MP01292122002

Données techniques

Modularité:	Top
Dimension (mm):	400x650x300
Total puissance électrique (kW):	7,5
Nr. Cuve:	1
Litres cuve 1:	10
Dimensions de cuve 1 (mm):	244x364x169
Alimentation électrique (V):	380-415
Ampère (A):	11,5
Phases:	3N
Section du câble (mmq):	5G2,5
Fréquence (Hz):	50-60
Volume net (m3):	0,078
Dimensions emballage (mm):	477x776x612
Poids brut (kg):	22
Volume brut (m3):	0,227

Caractéristiques

Plan de travail:	Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 10/10 mm
Réchauffement:	Direct
Boutons de commande:	Les boutons sont constitués d'un composé polymère robuste et résistant à la chaleur, avec un système empêchant que les liquides ne s'égouttent
Réchauffage:	Résistances basculables pour un nettoyage facile


In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

modular

Friteuses électrique, éco, 1 cuve 10 litres, top

Friteuse électrique eco modele, 1 cuve capacité 10 l Le plan et la cuve sont entièrement réalisés en acier inox 18/10. Dotée de robinet à sphère présent sur le bandeau et de coude avec raccord de sécurité pour l extraction de l huile de la cuve. Cuve estampée en acier inox 18/10 avec angles arrondis. Chauffage moyennant 3 résistances blindées relevables pour le nettoyage. Réglage de la température avec thermostat 100-180° C. Interrupteur général. Thermostat de sécurité 1 panier 30x22x11h cm avec manche en thermoplastique et 1 filtre pour la cuve fourni. Capacité de la cuve l 10. Dimensions de la cuve 250x370x210h mm. Voyant lumineux d alimentation électrique et de fonctionnement des résistances. Puissance totale 7,5 kW. Tension d alimentation V AC 400+3N 50/60 Hz.

Déssin technique



E: Alimentation électrique

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.