

Client	Quantité
Projet	Position

## **FUN 600**

Modèle: F60/60FTG/CLR/T Cod: MP01372111007



## Données techniques

Modularité:	Тор
Dimension (mm):	600x600x300
Total puissance gaz (Kcal/h):	8943
Total puissance gaz (kW):	10,4
Dimensions de zone de cuisson 1 (LxP mm):	596x470
Raccord gaz:	1/2"
Volume net (m3):	0,108
Dimensions emballage (mm):	676x695x630
Poids brut (kg):	50
Volume brut (m3):	0,296

## Caractéristiques

Plan de travail:	Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 8/10 mm
Matériau de la plaque:	Chromée polie
Boutons de commande:	Les boutons sont constitués d'un composé polymère robuste et résistant à la chaleur
Grille d'évacuation:	Fabriquée en une seule pièce, elle facilite l'alignement des modules
Tiroir de collecte des liquides:	Extractibles et lavables en lavevaisselle
Plaque:	Plaque chromée polie
Protection contre les éclaboussures:	Placées sur deux côtés
Kit Gas:	Kit de conversion au gaz naturel 30/50 m/bar (procédure d'essai de
Plaque: Protection contre les éclaboussures:	vaisselle Plaque chromée polie Placées sur deux côtés


In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previouly or subsequently sold.





Fry top gas, piastra 2/3 liscia 1/3 rigata cromata, top

Fry-top à gaz avec plaque chromée polie ½ lisse et ½ rainurée. Plan avec profond emboutissage en acier inox AISI 304 ; habillage en acier inox AISI 430 épaisseur 8/10 ; fonds et parties internes en matériau anti-corrosion (tôle aluminée). Plaque de cuisson en acier chromé à haute conductibilité thermique pour une répartition uniforme de la température. Doté de deux zones de cuisson indépendantes. Équipé de conduit avant, tiroir amovible de récupération des graisses et protections anti-éclaboussures sur trois côtés. Brûleur en acier avec brûleurs veilleuses à allumage piézo-électrique. Alimentation du gaz à l'aide de la soupape thermostatique de sécurité avec thermocouple. 2 brûleurs x 5,2 kW/chacun - Puissance totale 10,4 kW - Dimensions de la plaque 595x470 mm.

## Déssin technique







G: Raccord gaz 1/2"

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.