

Cliente \_\_\_\_\_ Cantidad \_\_\_\_\_  
Proyecto \_\_\_\_\_ Posición \_\_\_\_\_

## ROC 900



**Modelo:** R90/80GRLG/T **Cód.:** MP01454114004  
**Market:** Países fuera de la Unión Europea

### Datos técnicos




Modularidad:	Top
Dimensiones (mm):	800x900x280
Potencia de gas total (Kcal/h):	16338
Potencia de gas total (kW):	19
Dimensiones zona de cocción 1 (LxP mm):	nº2 981.109.13 (184x
Dimensiones zona de cocción 2 (LxP mm):	nº2 981.109.13 (184x
Conexión de gas:	1/2"
Volumen neto (m3):	0,202
Dimensiones embalaje (mm):	880x1026x1109
Peso Bruto (kg):	94,9
Volumen bruto (m3):	1,001

### Características

Parrillas:	En hierro fundido
Top:	Fabricado en acero inoxidable AISI 304 20/10 mm de espesor
Pomos:	Fabricado en aluminio con protección al agua IPX5
Cajón recoge líquidos:	Desmontable y apto para lavavajillas
Soporte de protección contra salpicaduras:	Colocado en tres lados
Kit Gas:	Equipo de conversión de gas natural 30/50 m/bar (ensayo con gas natural g20)

Parrilla de gas de piedra de lava modelo top. Laterales, parte inferior y trasera de acero inoxidable. Encimera de acero inoxidable AISI 304, espesor 20/10. Predisposición para la unión de cabeza. Soporte para la piedra de lava en red tensada de acero inoxidable AISI 304. Parrilla de cocción con perfiles en "V" de acero inoxidable AISI 304. Debajo de los elementos de calentamiento se encuentra una bandeja de grasa extraíble. Protección contra salpicaduras laterales y traseras Canal frontal para la recogida de grasas extraíble. Equipada con un sistema de elevación de la parrilla mediante palancas para separar la parrilla del brasero, maniobrable con una sola mano. Dos zonas de cocción independientes. El calentamiento se realiza mediante quemadores de acero inoxidable con llama estabilizada con quemador piloto y termopar de seguridad. La temperatura de cocción se controla mediante un grifo de seguridad con termopar y quemador piloto. Encendido mediante encendedor piezoelectrónico. Las perillas de mando de laberinto evitan que el agua entre en los controles durante las operaciones de limpieza. Aparato equipado con patas regulables en altura de acero inoxidable. Grado de protección IPX5. Alimentación a gas, potencia total 19 kW.

### Diseño técnico



G: Conexión de gas de 1/2 "